



Zmywacz powłok lakierniczych

- zmiękcza i odparza powłokę lakierową
- skuteczny w działaniu
- wygodny w użyciu
- delikatny zapach
- żelowa konsystencja

Identyfikacja produktu

Zmywacz powłok lakierniczych to preparat służący do skutecznego usuwania starych powłok lakierniczych bez uszkodzenia podłoża. Odpowiednia żelowa konsystencja pozwala na efektywną pracę nawet na powierzchniach pionowych. Przeznaczony jest do usuwania powłok farb i lakierów ftalowych, chlorokauczukowych, nitrocelulozowych, poliwinylowych, alkidowych, akrylowych i innych z powierzchni drewnianych, metalowych, betonowych, ceramicznych oraz niektórych tworzyw sztucznych. Ułatwia usuwanie wodnych klejów do wykładzin i parkietów

Właściwości wyrobu

Konsystencja:	żel	
Gęstość,	[g/cm ³]	1,08±0,5
Lepkość, Brookfield, sp. 4, 50 obr, w temperaturze 20 °C,	[mPas]	3700-4400

Sposób stosowania

przygotowanie podłoża

przygotowanie wyrobu

- preparat dokładnie wymieszać prze użyciem
- UWAGA! ostrożnie otworzyć opakowanie, nie dopuszczając do kontaktu nie osłoniętej skóry ze zmywaczem. CHRONIĆ OCZY! Stosować w przewiewnym miejscu lub przy sprawnie działającej wentylacji

aplikacja

- nakładać pędzlem w rękawicach gumowych równomiernie warstwę o grubości 0,5 – 1mm na powierzchnię usuwanej powłoki i pozostawić na czas od 5 do 30 min-czas spęcznienia zeleży od wieku i rodzaju powłoki
- po 30min powłoka powinna spęcznieć i odwarstwić się od podłoża
- usunąć powłokę za pomocą szpachelki, szczotki metalowej lub myjki drucianej
- w przypadku powłok bardzo odpornych lub dużej ich ilości wymagane jest ponowne nałożenie zmywacza
- miejsca po usunięciu farb przemyć ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących i pozostawić do wyschnięcia
- pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu
- prace w zamkniętych pomieszczeniach wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji
- stosować w temperaturze od +5°C do +30°C

Sposób pakowania

puszki plastikowe: 0,25kg, 0,75kg

Wydajność

Do 12m²/kg zależna od grubości powłok, ich wieku, podłoża

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

Wskazania BHP I PPOŻ

Chronić przed dziećmi; zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; nie wprowadzać do kanalizacji; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Produkt stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie opakowania. Szczegółowe informacje w karcie charakterystyki preparatu

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34 A
Dział Handlowy, 39-207 Brzeźnica 18
tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22
www.sniezka.pl