



Klej do styropianu wodny

do kasetonów, płyt

- wodny
- szybkoschnący
- nie spływa z powierzchni

Atest PZH
ZN-SN-011:2011

Identyfikacja produktu

Klej do styropianu wody – wodorozcieńczalny, mocny i elastyczny. Doskonale przyczepny do podłoża. Klej przeznaczony jest do przyklejania wszelkich elementów styropianowych do tynku, betonu, gipsu i płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości wyrobu

lepkość (kubek ϕ 6mm, 2,5kg)	[s]	20-40
gęstość	[g/cm ³]	1,47 \pm 0,04
sucha pozostałość, nie mniej niż	[%]	71 \pm 3
czas wysychania spoiny w temp 20°C \pm 2°C przy wilgotności względnej powietrza 55% \pm 5%	[min.]	30-60

Sposób stosowania

przygotowanie podłoża

- podłoże przeznaczone do przyklejania powinno być wysezonowane, mocne, równe, suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń oraz słabo związanych warstw tynku i farb.
- podłoża mocno chłonne, skredowane zaimpregnować Impregnatem Gruntującym SUPER-DOM

przygotowanie wyrobu

- Klej jest gotowy do użytku w postaci handlowej

klejenie

- klejenie prowadzić w temperaturze od +5°C do +35°C
- nakładać ząbkowaną pacą
- przy klejeniu dużych płyt klej nanosić punktowo
- elementy klejone docisnąć do siebie mocno po upływie 30-60 sekund
- czas schnięcia spoiny 30-60 minut
- spoina osiąga pełną wytrzymałość po upływie 24 godzin
- po skończonej pracy narzędzia umyć w wodzie

Sposób pakowania

Opakowania o pojemności 1kg, 4kg

Wydajność

Do 1,5m²/kg

Okres gwarancji

12 miesięcy

Wskazania BHP I PPOŻ

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Unikać zanieczyszczenia skóry. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34 A
Dział Handlowy, 39-207 Brzeźnica 18
tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22
www.sniezka.pl