



Klej montażowy uniwersalny

- doskonale przyczepny do różnych podłoży
- wodoodporny po utwardzeniu
- bezpieczny dla materiałów dekoracyjnych
- do wewnątrz i na zewnątrz

Identyfikacja produktu

Klej montażowy uniwersalny jest nowoczesnym, łatwym w zastosowaniu jednoskładnikowym spoiwem na bazie kauczuku syntetycznego. Może być stosowany do większości dostępnych podłoży budowlanych tj. cegły, betonu, tynku, metalu, korka, drewna, materiałów drewnopochodnych, płyt gipsowo-kartonowych, styropianu z wyjątkiem teflonu, polipropylenu, polietylenu. Szczególnie przydatny przy klejeniu listew, paneli dekoracyjnych, mocowaniu kabli z PCV, uchwytych, awaryjnym klejeniu płytek ceramicznych itp.

Właściwości wyrobu

Konsystencja	pasta	
gęstość, najwyżej	[g/cm ³]	1,23
System utwardzania	Wysychanie fizyczne i krystalizacja	
Czas otwarty pracy w temp 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%	Do 15 min	
Odporność termiczna spoiny po utwardzeniu:	[°C]	od -20 do +60

Sposób stosowania

przygotowanie podłoża

- podłoża do uszczelniania powinny być suche, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zabrudzeń

przygotowanie wyrobu

- odciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator
- aplikator powinien być nacięty, tak aby jego otwór roboczy odpowiadał wybranej szerokości

klejenie

- nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy
- nakładać pasmami lub punktowo na jedną z klejonych powierzchni, złączyć obie klejone części i następnie rozłączyć,
- odczekać 15 minut i ponownie złączyć powierzchnie klejone, mocno ściskając do ostatecznego sklejenia
- pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach
- narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić rozcieńczalnikiem benzyną ekstrakcyjną
- temperatura stosowania od +5°C do +30°C

Sposób pakowania

Opakowania o pojemności 300 ml

Wydajność

przy powierzchni płaskiej ok. 300 g/m², fuga o wymiarach 5 mm x 5 mm ok. 15 mb

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji

Wskazania BHP I PPOŻ

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Unikać zanieczyszczenia skóry. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34 A
Dział Handlowy, 39-207 Brzeźnica 18
tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22
www.sniezka.pl