



Impregnat do kostki brukowej

- ułatwia usuwanie plam oleju
- zwiększa mrozo i wodoodporność kostki
- zapobiega wzrostowi mchów i porostów
- wzmacnia kolor kostki

Identyfikacja produktu

IMPREGNAT jest roztworem żywic syntetycznych oraz specjalnie dobranych środków pomocniczych w rozpuszczalnikach organicznych. Preparat przeznaczony jest do impregnowania nawierzchni wykonanych z kostki brukowej i betonu wokół domów, miejsc użyteczności publicznej – sklepów, stacji benzynowych, ciągów pieszych, dróg dojazdowych itp. Impregnat głęboko wsiąka w podłoże i częściowo hydrofobizuje powierzchnię (kostka w mniejszym stopniu nasiąka wodą). W ten sposób zwiększa odporność na czynniki atmosferyczne, poprawia estetykę i uwydatnia kolor kostki brukowej. Ułatwia usuwanie plam oleju i zanieczyszczeń, zapobiega wzrostowi mchów, porostów i chwastów, przeciwdziała wymywaniu piasku ze szczelin oraz zwiększa odporność na ścieranie i mrozoodporność.

Właściwości wyrobu

Lepkość (kubek cylindryczny ϕ 4mm), 20°C	[s]	10-13
Gęstość, najwyżej	[g/cm ³]	0,90±0,02

Sposób stosowania

przygotowanie podłoża

- mchy i porosty na kostce usunąć mechanicznie
- powierzchnię kostki dokładnie zamieść i oczyścić z wszelkiego rodzaju zabrudzeń, piasku i kurzu
- starą zabrudzoną kostkę brukową przeszorować wodą z niewielkim dodatkiem detergentu, następnie spłukać czystą wodą i osuszyć
- w razie potrzeby użyć odpowiedniego preparatu biobójczego w celu usunięcia zanieczyszczeń biologicznych

przygotowanie wyrobu

- impregnat przed użyciem dokładnie wymieszać
- nakładać w postaci handlowej, nie rozcieńczać

aplikacja

- nakładać na suchą kostkę brukową pędzlem, wałkiem lub przy użyciu natrysku jedną warstwę
- ewentualnie w celu wzmocnienia efektu dekoracyjnego nałożyć drugą warstwę po upływie 2h
- nie nakładać impregnatu na mocno rozgrzane przez słońce podłoże

Sposób pakowania

puszki metalowe:1l, 5l

Wydajność

do 6m²/l przy jednokrotnym malowaniu

Okres gwarancji

12 miesięcy

Wskazania BHP I PPOŻ

Produkt wysoce łatwo palny; produkt drażniący; zawiera octan butylu, ksylen, toluen

Działa drażniąco na skórę; może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą; pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi; nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu; unikać zanieczyszczenia oczu i skóry; w przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie i etykietę

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt stosować zgodnie z opisem na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34 A
Dział Handlowy, 39-207 Brzeźnica 18
tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22
www.sniezka.pl